

## Strumento di misura della velocità di rotazione

**testo 460 - Strumento tascabile per la misura della velocità di rotazione (misura senza contatto)**

---

Misura ottica della velocità di rotazione con identificazione LED dell'area di misura

---

Valori min./max.

---

Display retroilluminato

---

Coperchio protettivo per uno stoccaggio sicuro

---

Cinturino da polso e aggancio a cintura inclusi

---



Figura 1:1

Testo 460, maneggevole e di dimensioni ridotte, esegue la misura ottica della velocità di rotazione, ad es. su ventilatori ed alberi. La distanza ideale tra lo strumento e l'oggetto da misurare va da 10 a 40 cm circa. Collegate semplicemente un riflettore (opzionale) all'oggetto da misurare, puntate il raggio visibile modulato all'infrarosso sul riflettore e quindi misurate. I valori min/max sono visibili sul display semplicemente premendo un tasto.

Il tasto Hold permette una lettura particolarmente efficiente dei valori di misura. Grazie al display retroilluminato, i valori misurati sono facilmente leggibili, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Testo 460 è di dimensioni molto ridotte, maneggevole e semplice da utilizzare. Il coperchio protettivo a innesto, il cinturino da polso e l'aggancio a cinturino garantiscono una durata particolarmente lunga nel tempo.

## Dati tecnici / Accessori

### testo 460

testo 460; strumento di misura della velocità di rotazione completo di cappuccio protettivo, batterie e protocollo di collaudo

Codice 0560 0460



#### Tipo sonda **ottica**

Campo misura	100 ... 29999 rpm
Precisione ±1 digit	±(0,02 % v.m.)
Risoluzione	0,1 rpm (100 ... 999,9 rpm) 1 rpm (1000 ... 29,999 rpm)

#### Dati tecnici generali

Unità selezionabili	rpm, rps
Ciclo di misura	0,5 s
Temp. stoccaggio	-40 ... +70 °C
Temperatura lavoro	0 ... 50 °C
Tipo batteria	2 batterie AAA
Durata batteria	20 h (media, con display retroilluminato)
Peso	85 g (con batteria e coperchio protettivo)
Dimensioni	119 x 46 x 25 mm (con coperchio protettivo)
Classe di protezione	IP40
Garanzia	2 anni

#### Accessori

#### Codice

##### Accessori per strumento di misura

Riflettori, autoadesivi (1 confezione = 5 pz da 150 mm cad.)	0554 0493	
Certificato di taratura ISO/Velocità di rotazione, punti di taratura selezionabili da 10 a 99500 rpm	0520 0114	

Nuova ALLEMANO S.R.L.  
 VIA GALVANI 22 -10093 COLLEGNO (TO)  
 TEL. (+39) 0112734400 FAX (+39) 0112732888  
 MAIL: [info@allemano.it](mailto:info@allemano.it)  
 WEB: [www.allemano.it](http://www.allemano.it)